

# CHARGEURS DE BATTERIE OMNICHARGE

## POINTS FORTS

- > **Entrée universelle**
- > **Adaptés à tous types de batteries**
- > **Recharge contrôlée par micro-processeur**
- > **Paramètres ajustables**
- > **Deux sorties isolées**
- > **Fiabilité et robustesse**
- > **Très compacts**
- > **Garantie 3 ans**
- > **Certifiés CE, E-mark**

Les chargeurs Omnicharge sont adaptés à tous les types de batteries, ouvertes ou étanches. Ils ont été conçus pour fonctionner en permanence et répondre aux exigences des professionnels.

Les chargeurs Omnicharge ont tous 2 sorties isolées. Une sortie délivre la puissance totale et la seconde est limitée à 4 ampères.

La recharge s'effectue par 4 phases distinctes contrôlées avec précision par microprocesseur. Il est possible d'ajuster de nombreux paramètres en fonction de ses propres besoins (tension de floating, tension d'absorption,...).

La tension de sortie parfaitement stabilisée permet à ces chargeurs d'être utilisés comme alimentation.

Le rendement des chargeurs Omnicharge vous permet de réduire vos coûts de consommation électrique. Ils sont livrés de façon standard avec la sonde de température, la connectique et les fixations de montage.

| Référence      | Tension d'entrée (Vac)               | Tension batterie (Vdc) | Courant de charge (A) | Dimensions L x l x h (mm) | Poids (kg) |
|----------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| <b>OC12-40</b> | 100 à 260                            | 12                     | 40                    | 351 x 210 x 114           | 5,5        |
| <b>OC12-60</b> | 100 à 260                            | 12                     | 60                    | 351 x 210 x 114           | 5,5        |
| <b>OC24-20</b> | 100 à 260                            | 24                     | 20                    | 351 x 210 x 114           | 5,5        |
| <b>OC24-30</b> | 100 à 260                            | 24                     | 30                    | 351 x 210 x 114           | 5,5        |
| <b>Remote</b>  | Commande à distance programmable LCD |                        |                       |                           |            |



OC12-60



Afficheur Omnicharge

## OPTIONS



### Remote

Commande à distance programmable LCD



### Expert pro