



# BATTERIES DE STOCKAGE

## SERIE 4000

### MODELE

VOLTAGE 6V

S-530

### DIMENSIONS

LONGUEUR	311 MM	12 1/4	POUCES
LARGEUR	181 MM	7 1/8	POUCES
HAUTEUR	425 MM	16 3/4	POUCES

### MASSE SANS ACIDE

45 KG 100 LBS.

### MASSE AVEC ACIDE

58 KG 127 LBS.

### CONTENANT

CONTENANT	POLYPROPYLENE HAUTE DENSITÉ
COUVERCLE	POLYPROPYLENE HAUTE DENSITÉ
POIGNÉES	CORDES

### PLAQUES PAR CELLULE

17

### RESERVE D'ACIDE

AU DESSUS DES PLAQUES

57 MM 2.25 POUCES

### CRITÈRES

7 YEAR WARRANTY

1300

CYCLES

10

YEAR LIFE

### DIMENSIONS DES PLAQUES POSITIVES

HAUTEUR	273 MM	10.750	POUCES
LARGEUR	143 MM	5.625	POUCES
ÉPAISSEUR	4.32 MM	0.170	POUCES

### DIMENSIONS DES PLAQUES NÉGATIVES

HAUTEUR	273 MM	10.750	POUCES
LARGEUR	143 MM	5.625	POUCES
ÉPAISSEUR	3.05 MM	0.120	POUCES

### SÉPARATEUR

ÉPAISSEUR DU SÉPARATEUR

0.081 POUCE

### ISOLANT

0.020 POUCE

### BORNES

AUTO

### COURANT MAX.

CCA 0°F / -17.8°C

1218

MCA 32°F / 0°C

1523

### MINUTES DE

RÉSERVE A 25A

870

### CAPACITÉ

TAUX DE 20 HEURES

400

CAP / AH

COURANT / AMPÈRES

CAPACITÉ AU TAUX DE 100 HEURES	1.265 DENSITÉ	532	5.32
CAPACITÉ AU TAUX DE 72 HEURES	1.265 DENSITÉ	504	7.00
CAPACITÉ AU TAUX DE 24 HEURES	1.265 DENSITÉ	476	9.52
CAPACITÉ AU TAUX DE 50 HEURES	1.265 DENSITÉ	412	17.2
<b>CAPACITÉ AU TAUX DE 20 HEURES</b>	<b>1.265 DENSITÉ</b>	<b>400</b>	<b>20.0</b>
CAPACITÉ AU TAUX DE 15 HEURES	1.265 DENSITÉ	376	25.1
CAPACITÉ AU TAUX DE 12 HEURES	1.265 DENSITÉ	356	29.7
CAPACITÉ AU TAUX DE 10 HEURES	1.265 DENSITÉ	340	34.0
CAPACITÉ AU TAUX DE 8 HEURES	1.265 DENSITÉ	320	40.0
CAPACITÉ AU TAUX DE 6 HEURES	1.265 DENSITÉ	296	49.3
CAPACITÉ AU TAUX DE 5 HEURES	1.265 DENSITÉ	280	56
CAPACITÉ AU TAUX DE 4 HEURES	1.265 DENSITÉ	260	65
CAPACITÉ AU TAUX DE 3 HEURES	1.265 DENSITÉ	236	79
CAPACITÉ AU TAUX DE 2 HEURES	1.265 DENSITÉ	204	102
CAPACITÉ AU TAUX D'UNE HEURE	1.265 DENSITÉ	144	144