

## CHARGEURS DE BATTERIES AUTOMATIQUES ET REGULES Série SBC

Batteries 12 ou 24V  
 Entrée Universelle 100 à 240Vac  
 2 Sorties batterie  
 Charge 100% automatique en 3 étapes  
 Fonction Alimentation/UPS



### DESCRIPTION

Les chargeurs de batterie SBC sont entièrement automatiques et peuvent être laissés branchés en permanence à vos batteries en toute sécurité.

Les courbes de charge intégrées vous permettent de recharger tous les types de batteries ( plomb ouvert, gel, AGM, Calcium..). Un sélecteur en face avant permet de régler le chargeur en toute simplicité.

Le réglage du voltage de maintenance est ajustable également. Ils sont dotés d'un mode alimentation permettant de faire fonctionner vos consommateurs DC en l'absence de batteries.

Les voyants de contrôle en façade et sur le dessus du chargeur permettent de visualiser à tout instant l'avancée de la charge.

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Tension d'entrée Universelle 100 à 240Vac  
 3 Phases de charge ( IUoU )  
 Technologie à découpage Haute Fréquence  
 Adaptés aux batteries Plomb ouvert, Gel , AGM et Calcium  
 12 Courbes de charge sélectionnables  
 Fonctionnement 100% automatique  
 Voyants de contrôle en façade et sur le dessus du chargeur  
 2 Sorties batterie  
 Interrupteur Marche / Arrêt  
 Connexions par bornes à visser  
 Position Alimentation DC / mode UPS  
 Ventilation thermostatique

### APPLICATIONS

Marine  
 Véhicules de loisirs  
 Véhicules de service  
 Caddy de golf  
 Installations sécurisées  
 Habitations isolées

## CHARGEURS POUR BATTERIES 12V :



### **SBC 2130**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 15 ampères  
Capacité Batteries 100 à 300Ah  
Dim. L x l x h : 200 x 220 x 80mm  
Poids : 2,4kg



### **SBC 2140**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 20 ampères  
Capacité Batteries 120 à 400Ah  
Dim. L x l x h : 250 x 220 x 80mm  
Poids : 2,8kg



### **SBC 2150**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 50 ampères  
Capacité Batteries 150 à 500Ah  
Dim. L x l x h : 261 x 220 x 80mm  
Poids : 3,2kg

## CHARGEURS POUR BATTERIES 24V :



### **SBC 2215**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 15 ampères  
Capacité Batteries 50 à 150Ah  
Dim. L x l x h : 200 x 220 x 80mm  
Poids : 2,4kg



### **SBC 2220**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 20 ampères  
Capacité Batteries 70 à 200Ah  
Dim. L x l x h : 250 x 220 x 80mm  
Poids : 2,8kg



### **SBC 2225**

Tension Entrée : 100 à 240Vac  
Courant de charge : 25 ampères  
Capacité Batteries 80 à 250Ah  
Dim. L x l x h : 261 x 220 x 80mm  
Poids : 3,2kg

## LIVRES AVEC SONDE DE TEMPERATURE, CABLE 230Vac & FUSIBLES DE RECHANGE



## OPTION :

Tableau de contrôle à distance avec afficheur LCD ABD 4120  
Livré avec 5 M de câble

