

CHARGEURS DE BATTERIE COMPACTS

SMART - SBC - CH

Chargeurs de batterie Smartcharge et SBC

Adaptés à la recharge de batteries au plomb (plomb ouvert, Gel, Agm..) de capacité comprise entre 1,2Ah et 120Ah pour des tensions de 12 ou 24 Vdc.

À plusieurs phases de charge, ils assureront une recharge optimale de vos batteries sans risque de surchauffe ou de surcharge contrairement aux chargeurs conventionnels. Ils peuvent être branchés en permanence à la batterie sans risque pour celle-ci. Les Smartcharge et SBC8268 sont étanches ; le SBC2105 redémarre automatiquement après coupure secteur.



Référence	Smart charge	SBC2105	SBC 8268
Tension d'entrée (Vac)	230	230	100 à 240
Courant de charge (A)	0,8 ou 4,0	5	2,2
Capacité batterie (Ah)	1,2 à 120	25 à 50	16 à 100
Tension batterie (Vdc)	12	12	24
Dimensions L x l x h (mm)	180 x 60 x 42	142 x 75 x 32	150 x 60 x 30
Poids (kg)	0,5	0,38	0,4

Chargeurs de batterie CH

Étanches IP65, antidéflagrants et résistants aux chocs

L'eau, les hydrocarbures ou les impuretés ne pourront pas endommager ces chargeurs. Le boîtier est en fonte d'aluminium et l'électronique est moulée dans de la résine, ce qui rend ces chargeurs utilisables dans des environnements difficiles (ex : compartiment moteur, nacelle,...)

Charge automatique à 3 états (Bulk, absorption, floating)

La batterie est protégée contre toute surcharge et peut rester raccordée en permanence. La visualisation de la charge s'effectue via 2 voyants LED.

Référence	Tension d'entrée (Vac)	Tension batterie (Vdc)	Courant de charge (A)	Dimensions L x l x h (mm)	Poids (kg)
CH 12-06	230	12	6	155 x 80 x 36	0,9
CH 12-07	230	12	7	155 x 80 x 43	1,1
CH 12-15	230	12	15	193 x 99 x 47	1,4
CH 12-17	230	12	17	193 x 99 x 47	1,4
CH 24-03	230	24	3	155 x 80 x 36	0,9
CH 24-08	230	24	8	193 x 99 x 47	1,4
CH 24-12	230	24	12	193 x 99 x 47	1,4
CH 24-32	230	24	32	245 x 158 x 48	3,8

Énergie mobile



CH 12-06



CH 12-15