

PANNEAU SOLAIRE A TRES HAUT RENDEMENT LA-80

DESCRIPTION

Rendement optimisé :

Le panneau LA-80 utilise 32 cellules solaires monocristallines à très haut rendement ; la technologie « back contact » permet d'obtenir un **rendement de conversion exceptionnel de 17%** et améliore les performances du panneau lorsque le spectre lumineux diminue ce qui optimise le rendement du panneau à l'année.


Ces caractéristiques rendent le LA-80 idéal pour une utilisation en site isolé (marine, véhicule, habitation, pompage, radio-communication...).

Fabrication robuste et Installation facile :

Les matériaux utilisés dans la fabrication de ces modules (verre trempé, cadre aluminium anodisé, boîte de jonction résistant aux intempéries..) garantissent une parfaite résistance aux intempéries.





Le cadre intègre des ancrages de fixation, la boîte est équipée de presse-étoupes avec câbles et connecteurs MC4.



CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES & PHYSIQUES

Puissance max.	Pmax	80Wc
Tension nominale	Vmp	16,8V
Courant max.	Imp	4,8A
Tension à vide	Voc	20,2V
Courant de court circuit	Isc	5,3A
Tension max. système		600V
Dimensions	en mm	1050 x 555 x 35
Poids	en kg	8



Garantie puissance 10 ans (90%)
Garantie puissance 20 ans (80%)
Le LA-80 est conforme aux normes